

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN.





500ze

**500ze****KEHRSYSTEM**

Typ	Kehrsaugmaschine
Arbeitsbreite: minimal (Bürsten eingefahren)	1.300 mm
Maximal (Bürsten ganz ausgefahren)	1.900 mm
Kapazität des Kehrgutbehälters	1 m ³

STAUBKONTROLLSYSTEM

Staubfilterung	Dreistufige Staubfilterung mit Abscheider
Stufe 1:	Zyklon Wirbelplatte mit seitlichem Auslass
Stufe 2:	Edelstahl-Plattenfilter
Stufe 3:	Doppel-Zyklon
Staubkontrollsystem	Standard
CloudMaker®	10-flügelig,
Absaugventilator	aus legiertem Stahl

ANTRIEBSSYSTEM

Antriebsmotor 15 kW (max.)	Induktions-Wechselstrom-Traktionsmotor
Laufleistung Elektromotor	bis zu 7 Stunden
500ze Einzel-Batteriesatz	bis zu 11 Stunden
500ze+ Doppel-Batteriesatz	Kfz-Schraubenfederung mit Stoßdämpfer
Federung: vorne und hinten	bis zu 25 km/h
Fahrtgeschwindigkeit	0 – 12 km/h
Kehrgeschwindigkeit	

ABMESSUNGEN DER MASCHINE

Länge	3.330 mm
Breite	1.200 mm
Höhe	1.980 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	2.670 kg
Achsstand	1.400 mm
Wendekreis	
Bordstein zu Bordstein	2.750 mm
Wand zu Wand	3.550 mm

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.